

Ilmalämpöpumpun asennus VASO-kotiin



*Elämäsi
kokoinen
koti*

Miten toimitaan yksittäisen ilmalämpöpumpun hankinnassa?

- Ilmalämpöpumpun asennus on mahdollista, mikäli sisä- ja ulkoyksikön asentamiselle on tilaa.
- Asukas vastaa itse ilmalämpöpumpun asennuttamisesta, huollosta ja kunnossapidosta sekä mahdollisista asennuksen jälkeen syntyvistä vaurioiden korjauskustannuksista, jos ne johtuvat laitteesta tai sen asennuksesta.
- Poismuuton yhteydessä pumppu voidaan pyytää poistamaan ja tällöin asukas vastaa poistokuluista. Mikäli ilmalämpöpumppu poistetaan asukkaan kustannuksella, hän vastaa myös siitä, että kaikki rakenteet ja pinnat palautetaan samanlaiseen tilaan, jossa ne ennen ilmalämpöpumpun asennusta olivat. Käytännössä toimenpiteitä aiheutuu tällöin sisätiloissa ainakin seinille ja ikkunarakenteelle sekä ulkotiloissa julkisivulle.
- Asukkaan on poistettava omalla kustannuksellaan sisä- ja/tai ulkoyksikkö mikäli niistä koituu äänihaittaa naapureille.



*Elämäsi
kokoinen
koti*



Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Ilmalämpöpumpun hankinta:

1. Pyydä tarjous haluamastasi ilmalämpöpumpusta ja sen asennuksesta. Yrityksellä tulee olla tarvittavat kylmäaine- ja sähköurakointivaltuudet.
2. Täytä muutostyölomake asukassivuilla tai vaso.fi/muutostyolomake/-sivuilla ja lisää liitteeksi pohjakuva, johon on merkitty paikat sisä- ja ulkoyksikölle. Lisää liitteeksi myös työselostus asennusliikkeeltä, sekä asennettavan laitteen merkki ja malli.
3. Lähetä lomake kiinteistösi isännöitsijälle.
4. Isännöitsijä hyväksyy muutostyön.
5. Voit tilata ilmalämpöpumpun asennuksen.

Tarkastathan että kotivakuutuksesi kattaa mahdolliset ilmalämpöpumpun aiheuttamat vahingot irtaimistolle ja kiinteistön rakenteille.

Asennuksen yhteydessä on huomioitava, että kondenssivesi johdetaan rakennuksesta pois päin ja että ilmalämpöpumppu kytketään huoneiston sähköihin.

Ilmalämpöpumpun näkyvä ulkoyksikkö tulee maisemoida rimoitetulla koteloinnilla.

Kiinteistössä ensimmäinen pumpun hankkiva asukas ostaa sopivan mallin, jota seuraavat mukailevat. Koteloinnit voi tarvittaessa maalata. Rivitaloissa on lähtökohtaisesti käytettävä jalallisia ulkoyksiköitä, ja kerrostaloissa ulkoyksiköt asennetaan lattiakiinnityksellä parvekkeen sisäpuolelle.



*Elämäsi
kokoinen
koti*